

# Aspenin öljyt

Tutustu Aspenin öljyihin!

Tuotteemme on kehitetty ihmisten, koneiden ja ympäristön parhaaksi.



## Aspen Two Stroke oil

Aspenin 2-tahtiöljy on täyssynteettinen moottoriöljy kaikenlaisiin ilmajäähdytteisiin 2-tahtimoottoreihin. Se sopii sekä bensiinin esisekoitukseen, jossa vaaditaan yli 2% öljyä että tuorevoiteluun. Kehitetty erityisesti kovassa käytössä olevien metsä- ja puutarhakoneiden 2-tahtimoottoreihin sekä usein kylminä käynnistettävien pienkoneiden moottoreihin.

- Täyssynteettinen
- Vähäinen savunmuodostus
- Vähän palamisjäämiä - alhainen tuhkapitoisuus
- Sopii erinomaisesti ruiskutusmoottoreihin
- Testattu käytettäväksi katalysaattoreiden kanssa
- Parempi korroosiosuoja
- Täyttää ISO-L-EGD- ja JASO FD -luokitusten vaatimukset

Pakkauskoot: 1 (annostelupullo), 4, 25 ja 200 litraa

## Uutuus!

Aspen Two Stroke oil-annostelupullo



## Aspen Bio Engine oil

Aspenin biomoottoriöljy on biohajoava ja täyssynteettinen moottoriöljy, joka on valmistettu uusiutuvista raaka-aineista. Se sopii kaikentyyppisiin bensiini- ja dieselmoottoreihin. Viskositeettialue SAE 5W/30 antaa loistavat käynnistysominaisuudet ja hyvän stabiiliteetin sekä korkeissa että matalissa moottorin lämpötiloissa ympäri vuoden. Täyttää API SN- ja ACEAC2/C3 -luokitusten vaatimukset. Aspenin biomoottoriöljyä ei luokitella myrkylliseksi, eikä se sisällä luontoon jääviä aineita.

- Yleisöljy bensiini- ja dieselnäyttöisille 4-tahtimoottoreille
- Hyvät viskositeetti- ja lämpötilaominaisuudet
- 72% biohajoava OECD 301B:n mukaan
- SCR-/EGR- tai DPF-yhteensopiva
- Valmistettu uusiutuvista raaka-aineista (30%)
- Hyvä suoja kulumista vastaan
- Hyvä leikkautuvuus

Pakkauskoot: 1, 4, 25 ja 200 litraa

## Aspen Outboard oil

Aspenin perämoottoriöljy on täyssynteettinen ja nopeasti biohajoava moottoriöljy kaikkien teholuokkien 2-tahtiperämoottoreihin. Se on itsesekoittuva ja sitä suositellaan käytettäväksi Aspen 4 kanssa, mutta sitä voidaan käyttää myös moottoreissa, joissa on erillinen öljysäiliö. Aspenin perämoottoriöljy antaa tehokkaan korroosiosuojan myös suolavedessä, ja se soveltuu hyvin käytettäväksi moottoreissa, jotka varastoidaan talven ajaksi. Öljy täyttää OECD 301B -vaatimukset biohajoavuudesta.

- Yli 80% biohajoava OECD 301B:n mukaan
- Tehokas korroosiosuoja suolavedessäkin
- Sytytystulpat, männät ja männänrenkaat ovat aina puhtaat
- Ei tahmeita jäämiä tai hiiltä pakokaasussa
- Erinomainen lämpöstabiilius korkeillakin kierrosluvuilla
- Sopii täydellisesti moottoreihin, joissa on katalysaattori
- NMMA TC-W3<sup>®</sup> -hyväksytty

Pakkauskoot: 1 litra.

Yleensä perämoottoriöljyä tulee käyttää, jos moottori on vesijäähdytteinen. Jos moottori on ilmajäähdytteinen, tulee käyttää ilmajäähdytteisille moottoreille soveltuvaa kaksitahtiöljyä, esim. Aspen Two Stroke oil -tuotetta.

